

- 产品名称：**200 吨地磅/200 吨地磅厂家/200 吨地磅价格**
- 产品型号：**SCS200**

#### 产品概述：

SCS200 吨系列全电子汽车衡有数字式、模拟式可选。秤台主梁为 U 型梁结构，秤台面板选用型号为 Q235B 的平板，合理拼接成封闭的箱型结构，组焊时运用独特的工装夹具，精密的空间定位测量技术和先进的焊接工艺，有效保证了如此大面积秤台的平整度，空间几何尺寸及焊接应力的合理分配。

秤台设计模块化、标准化、系列化、可以自由组成多种规格，该系统选用高精度双剪梁，桥式或柱式称重传感器、功能丰富、存储功能强，带蓄电池具有断电续用功能的称重显示仪表，以及高精度低温漂抗干扰防强电浪涌的不锈钢防水接线盒，信号屏蔽电缆组成多功能的稳定计量系统。其性能优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护方便。本产品广泛应用于工厂、货场、仓储、港口、车间、粮库、收购站等场合的进出物资计量，生产监控及数据管理。适用于冶金、矿山、化工、粮仓、物流等行业，是各种载货卡车、挂车、集装箱车、自卸车、农用车，罐车等载重车辆称重计量的理想选择。

#### 称体结构：

- 1.压槽机压槽，槽型倒角圆润，无 90 度硬性直角，更接进三角结构。
- 2.U 型梁采用不小于 6mm 钢板冷轧；面板为 Q235 钢板。
- 3.机械加工车间，加工设备齐全，配件自行生产，定做特种结构。
- 4.自动焊机满焊，焊接过程中将 U 型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。
- 5.板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。
- 6.零件焊接采用 CO2 保护焊接，全满焊。无点焊虚焊。保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。
- 7.秤体底面与表面工艺一致，喷砂除锈，水性防锈，水性防锈底漆，面漆两遍。结构上有防鼠咬设计。
- 8.秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件（压板、球碗）与秤体牢固焊接。
- 9.传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。
- 10.出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，连续满称量碾压 5 万小时，秤体无疲劳性变形。

二级砝码 200t 可以同时应对厂内标定及现场检验、维修。

- 11.模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。

#### 地磅安装方式及仪表简介：

有基坑无基坑或浅基坑

防止人为作弊、模块化结构、安装方便

具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能

具有零位自动跟踪、超载报警功能

配接打印机，可打印称重单、报表等

利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，可建立现代化微机称重管理系统

超低功耗

全面板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快捷

称量迅速准确，操作方便，维护简单技术参数

准确度等级：OIML III

称重范围：10t-200t

工作温度：称重显示仪表：-10℃--+40℃

称重传感器：-20℃--+65，±95%

相对温度：小于 90%

工作电源：180VAC-240VAC 49Hz-51Hz

地磅规格：

称量：10t 20t 30t 50t 60t 80t 100t 120t 150t 180t 200t

分度值 kg 10kg 20kg 20kg 20kg 20kg 50kg 50kg 50kg 50kg

(m).标准尺寸规格：

台面尺寸：3x7m； 3x10m； 3x12m； 3x14m； 3x15m； 3x16m； 3x18m； 3x21m；

3x24m

宽×长；(宽 3m 3.2m 3.4m 3.5m) (长 5m-24m)

准确度等级：III 级

称 量：10t~200t

