

## GTR-7004 透气度仪



### 应用范围

GTR-7004 透气度仪适用于电池隔膜、交换膜、炭纸、纸张、纺织品等材料气体透过率等指标的测定。

### 主要特点

- 工业 TFT 屏，触摸屏操作
- 零导航深度的扁平化界面 UI，操作更加方便快捷
- 手动夹持试样
- 试验压力手动调节
- s/100ml, um/Pa.s 多单位显示
- 微型打印机打印试验报告
- 自动过载保护
- 标准通信接口

### 技术指标

测试范围：15-15000s/100ml（标准配置）

其他量程可选。

分辨率：0.1s/100ml

试样件数：1 件（标准）

压力范围：20kPa ，（5kPa, 10kPa 可选）

压力精度：0.01kPa

测试面积：1.0in<sup>2</sup>. (0.25in<sup>2</sup>, 0.1in<sup>2</sup> 可选)  
试样厚度：≤5mm  
试验气体：洁净空气等（用户自备）  
气源压力：0.3MPa-1.0MPa  
接口尺寸：Φ6mm  
外形尺寸：320mm (L) ×380mm (D) ×410mm (H)  
电源：AC 220V 50Hz  
净重：25 kg

## 执行标准

ISO 5636.5, ASTM D726, TAPPI T460, GB/T 36363-2018

## 产品配置

**标准配置：**主机、测量头（1.0in<sup>2</sup>）、超水过滤器、精密调压阀

**选购件：**干燥器、油雾粉尘过滤器、校准器具

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！